BRUCIATORI A BIOETANOLO
SERIE SMART

MANUALE D'USO

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI UTILIZZARE IL BRUCIATORE



bioKamino (www.bioKamino.com) CAR - Z - MET srl - P.IVA 02352510123 Via G. Matteotti, 14 - 21040 Uboldo VA

ATTENZIONE:

- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 14 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione di pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

- L'apparecchio deve essere alimentato unicamente ad una bassissima tensione di sicurezza (SELV) corrispondente alla Marcatura sull'apparecchio.

- Deve essere permessa la disconnessione dell'apparecchio dalla rete di alimentazione: Necessità di permettere la disconnessione dell'apparecchio dalla rete di alimentazione dopo l'installazione. La disconnessione può essere ottenuta lasciando l'accesso alla spina oppure incorporando un interruttore nell'impianto fisso in conformità alle regole di installazione.

INDICE

Legenda Simboli 3
Descrizione del bruciatore 4
Precauzioni generali 5
Consigli per un utilizzo in sicurezza 5
Introduzione 6
Installazione 6
Collegamento del contenitore di bioetanolo 7
Distanze minime del contenitore di bioetanolo 7
Avviamento sistema 8
Accensione 8
Modalità della fiamma 9
Spegnimento 9
Esaurimento bioetanolo 9
Aerazione e ventilazione locali 9
Manutenzione 9
Tabella segnali tastiera 10
Garanzia 13
Prevenzione incidenti 14
Prevenzione incidenti - come/cosa fare 15

Legenda Simboli



Si consiglia di prestare attenzione.



Obbligo di prestare particolare attenzione. La mancata osservanza di prescrizioni precedute da questo simbolo può causare danni a sé stessi o ad altri.



Obbligo di prestare particolare attenzione accompagnato dal simbolo del tipo di pericolo: P.es. Pericolo di incendio.



Obbligo di prestare particolare attenzione accompagnato dal simbolo del tipo di pericolo: P.es. Particolare pericolo di incendio e/o esplosione.



Obbligo di prestare particolare attenzione accompagnato dal simbolo del tipo di pericolo: P.es. Pericolo di folgorazione elettrica.



Obbligo di prestare particolare attenzione accompagnato dal simbolo del tipo di pericolo: P.es. Pericolo di ustione.

Descrizione del Bruciatore



Fig.1



Fig.2

Precauzioni Generali

Consigli per un utilizzo in sicurezza

bioKamino raccomanda di attenersi, scrupolosamente, alle indicazioni SOTTO RIPORTATE per un utilizzo sicuro ed efficiente, evitando di causare danni alle cose e lesioni alle persone:

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI BIOETANOLO E BRUCIATORE

- Assicurarsi che nessuna persona possa operare sul bruciatore per rabbocco/accensione prima di avere letto le istruzioni
- Non tenere bioetanolo nelle vicinanze del bruciatore – Distanza minima 1 metro.
- Usare solo bioetanolo liquido di ottima qualità. Ogni altro combustibile oltre ad essere pericoloso può danneggiare irreparabilmente il bruciatore
- Tenere il bioetanolo lontano dalla portata di bambini o animali
- Tenere a distanza di almeno 1 mt qualsiasi oggetto infiammabile
- Non utilizzare prodotti detergenti all'interno del bruciatore
- Non utilizzare il bruciatore per riscaldare vivande o cibi
- Prima di effettuare l'operazione di accensione, allontanare eventuali contenitori di bioetanolo
- Posizionarlo in luogo irraggiungibile dai bambini
- Non fumare e allontanare qualsiasi fiamma durante il riempimento o il rabbocco.
- E' assolutamente vietato posizionare alcun oggetto (ceppi ceramici, sassi decorativi o altro) direttamente sulla bocca di fuoco del bruciatore che DEVE RISULTARE SEMPRE LIBERA.

Modo d'uso corretto

- Alimentare il bruciatore con bioetanolo di ottima qualità
- Alcune parti raggiungono temperature elevate, rischio di ustioni.
- E' possibile lasciare esaurire il bioetanolo senza pericoli
- E' possibile spegnere il bruciatore in qualsiasi momento anche se il combustibile non è esaurito
- Non toccare il bruciatore con le mani per almeno 20 minuti dopo lo spegnimento, la parte esterna raggiunge temperature elevate, rischio di ustioni.



NON SPEGNERE MAI LA FIAMMA CON ACQUA - NON SOFFIARE MAI SULLA FIAMMA.



Introduzione

I bruciatori **bioKamino** sono adatti e sicuri per l'installazione nei nostri biocamini decorativi oppure inseriti in camini tradizionali, **bioKamino** ha dedicato particolare attenzione nelle fasi di ricerca, progettazione, realizzazione e assemblaggio al fine di garantire un articolo sicuro per il pubblico.
In caso di utilizzi diversi da quanto previsto, ad esempio inseriti in caminetti auto costruiti o altre applicazioni non previste, **bioKamino** declina ogni responsabilità per qualsiasi tipo di incidente.
Oltre che dalla tipologia e qualità costruttiva la sicurezza è data dal corretto utilizzo come raccomandato in questo manuale. Il bioKamino non è un apparecchio da riscaldamento, ma un oggetto decorativo

Installazione

- Installare il bruciatore in posizione perfettamente orizzontale, tolleranza +/- 0,5°
- Collegare l'alimentazione a 12V DC 5A ⊖—●—⊕ oppure utilizzare l'alimentatore in dotazione (G Fig.1) o il power bank opzionale.
- L'installazione in apparecchi progettati e costruiti da terzi deve essere eseguita da personale competente, **bioKamino** declina ogni responsabilità.
- Deve essere posizionato ad una distanza minima di mt.1 da qualsiasi oggetto infiammabile e non deve essere investito da correnti d'aria.
- Il bruciatore va installato in apparecchi fissi, non deve essere possibile muoverlo accidentalmente durante il funzionamento.
- IMPEDIRE L'UTILIZZO A PERSONE CHE NON ABBIANO PRIMA LETTO ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE



Fig.3

Collegamento del contenitore di bioetanolo



Il bruciatore **bioKamino** è costruito per essere utilizzato unicamente con **bioetanolo liquido di ottima qualità** e purezza indicato per biocamini. Non utilizzare altri tipi di combustibile, oltre a danneggiare irreparabilmente il bruciatore può essere pericoloso e causare esplosioni.

1. Inserire il **tubo di silicone** in dotazione nel connettore (E Fig.1)
2. Inserire l'altra estremità del tubo nel contenitore di bioetanolo facendolo passare attraverso il tappo fornito in dotazione, per una lunghezza corrispondente alla distanza tra il tappo e il fondo del contenitore. Il bruciatore è pronto per essere acceso







Distanze minime del contenitore di bioetanolo dal bruciatore*





*Il contenitore deve essere posizionato sempre ad almeno 1 metro di distanza dal bruciatore



Avviamento sistema

Premere il pulsante di accensione generale (D. Fig.1), attendere la fase di test (i led si illuminano tutti e si spengono). Ora il bruciatore è in funzione e in attesa di comandi da tastiera o da remoto.

Accensione

Il tasto di accensione generale è acceso

1. Tenere premuto il pulsante pompa fino a che non si vedrà una piccola quantità di bioetanolo nella bocca di fuoco (A. Fig.1)
2. Premere il tasto e, tenendolo premuto, premere anche il tasto
3. Il **led verde lampeggia** - fase di preriscaldo* - **Attendere**.
4. La fiamma viene innescata e gli elettrodi terminano la serie di tentavi quando la fiamma raggiunge la sua lunghezza totale – si accende il led verde Fiamma 1 – **Attendere**.
5. Fine del ciclo di accensione – l'indicatore rimane acceso fisso:
   E' possibile regolare la modalità della fiamma a piacere.

***FASE DI PRERISCALDO**
Può durare da 3 a > 8 minuti a seconda della temperatura ambiente.

La fiamma raggiungerà il suo livello ottimale dopo circa 10 minuti dall'accensione secondo la temperatura di partenza.

Dopo l'accensione il bruciatore può funzionare fino all'esaurimento del bioetanolo o al raggiungimento del tempo limite preimpostato di 5 ore.

Se il led rosso si accende e si attiva un segnale sonoro continuo, è presente del bioetanolo o dei vapori nella vasca di sicurezza, situazione di pericolo potenziale: tutte le funzioni sono disabilitate, **Non è possibile accendere il bruciatore**.

Modalità della fiamma

1.  Premere il tasto di modalità della fiamma fino alla modalità desiderata (1-2-3).

Spegnimento



1.  Premere il tasto di spegnimento. L'indicatore di temperatura inizia a lampeggiare segnalando l'inizio dell'operazione di spegnimento, la fiamma si estinguerà entro poco tempo.



L'indicatore di temperatura continuerà a lampeggiare fino a che diventerà giallo fisso segnalando il raffreddamento progressivo del bruciatore.



LED GIALLO ACCESO - Non sono possibili operazioni di riaccensione.

RAFFREDDAMENTO - 20 minuti.

Dopo lo spegnimento non sono possibili la riaccensione o il rabbocco per un tempo di 20 minuti.

Esaurimento bioetanolo

Se il bioetanolo si esaurisce durante il funzionamento la fiamma si estingue.
Dopo 3 minuti inizia automaticamente la procedura di raffreddamento con l'accensione del **led giallo**.



Aerazione e ventilazione locali

E' necessario che nel locale dove è in funzione un bioKamino ci sia un sufficiente ricambio d'aria naturale o forzato ottenuto con prese d'aria a parete, a vetro o altro sistema, anche indiretto, in ragione di **0,71 m³/h** per ogni kW di potenza massima installata.

Manutenzione

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia togliere corrente premendo il tasto OFF 
Pulire solo con panno umido.

TABELLA SEGNALI TASTIERA



AVVIAMENTO			
ON/OFF	**SEGNALE VISIVO**	**DESCRIZIONE**	**COME E COSA FARE**
		Bruciatore spento	Premere il tasto di accensione generale (Pag.4)
		Bruciatore pronto per l'accensione	Procedere con l'operazione di accensione (Pag.8)

ACCENSIONE			
ON/OFF	**SEGNALE VISIVO**	**DESCRIZIONE**	**OPERAZIONI POSSIBILI**
		L'indicatore di funzionamento lampeggia: Fase di preriscaldo (da 3 a 8 minuti)	Attendere l'accensione della fiamma. Spegnimento possibile (Pag.9)
		L'indicatore lampeggia + modalità fiamma 1 acceso: Ciclo di stabilizzazione della fiamma	Attendere fino a quando il led dell'indicatore rimane acceso fisso. Spegnimento possibile (Pag.9)
		Indicatore acceso fisso + modalità fiamma 1 acceso	E' possibile modificare la modalità della fiamma (Pag.9) Spegnimento possibile (Pag.9)
		Fiamma modalità 2	E' possibile modificare la modalità della fiamma (Pag.9) Spegnimento possibile (Pag.9)
		Fiamma modalità 3	E' possibile modificare la modalità della fiamma (Pag.9) Spegnimento possibile (Pag.9)

SPEGNIMENTO/RAFFREDDAMENTO			
ON/OFF	**SEGNALE VISIVO**	**DESCRIZIONE**	**OPERAZIONI POSSIBILI**
		Fiamma accesa. L'indicatore di temperatura lampeggia: Fase di spegnimento Fiamma spenta. L'indicatore è acceso fisso: Fase di raffreddamento	Non è possibile riaccendere la fiamma fino al completo raffreddamento

MALFUNZIONAMENTI/ALLARME			
ON/OFF	**SEGNALE VISIVO**	**DESCRIZIONE**	**COME E COSA FARE**
		Led rosso acceso fisso + segnale sonoro continuo	Rilevato del liquido o dei vapori nella vasca di sicurezza. Tutte le funzioni sono disabilitate, Spegnere con il pulsante ON/OFF. Attendere 15 min e riavviare, se il problema persiste contattare assistenza.
		Mancanza di corrente	Il bruciatore si spegne automaticamente. Ricollegare alla corrente elettrica: il bruciatore si resetta in autonomia. Attendere 15 min prima di riaccendere la fiamma.

Garanzia

bioKamino garantisce i suoi bruciatori contro i difetti di fabbrica nei limiti della garanzia Europea. **bioKamino** si impegna a sostituire e/o riparare gratuitamente qualsiasi parte o componente del bruciatore che risultasse difettoso all'origine.

Condizioni Generali

- Per la validità della garanzia è necessario rispettare le indicazioni d'uso e manutenzione, riportate nel documento presente nella confezione del bruciatore.
- I componenti che dovessero risultare difettosi all'origine, dovranno essere inviati a **bioKamino** che, li verificherà ed accerterà lo stato, per avviare le operazioni di sostituzione e/o riparazione.
- **bioKamino** è esonerata da ogni responsabilità ed obbligazione per qualsiasi incidente alle persone o cose, verificatesi durante l'utilizzo inappropriato dei bruciatori, differenti dalle istruzioni allegate.
- Il rivestimento e la struttura dei bruciatori **bioKamino** sono studiati e progettati per resistere alle temperature raggiunte durante l'uso, nei limiti delle istruzioni allegate ad ogni modello, che devono sempre essere seguite attentamente.
- Conservare l'imballo del bruciatore per eventuali manutenzioni/riparazioni

Cause di esclusione della Garanzia:

- Pulizia effettuata con prodotti diversi da quelli indicati nel presente documento alla voce manutenzione.
- Utilizzo di combustibili diversi da BIOETANOLO
- Rottura o deformazioni delle parti per cadute accidentali
- Installazioni diverse da quelle previste
- Mancato uso secondo le istruzioni in dotazione

Decorso della garanzia:

La garanzia decorre dal momento dell'acquisto, certificato da fattura o scontrino

PREVENZIONE INCIDENTI

Quali sono i pericoli del camino a bioetanolo e come prevenirli

Dove c'è un fuoco esiste sempre un pericolo di incidenti, è importante sapere come ridurre le possibili cause.

La sicurezza di un camino, è data soprattutto dalla **tipologia costruttiva**: esistono biocamini più o meno sicuri e questo dipende da come sono costruiti, ma questo da solo non è sufficiente, è importantissimo **sapere esattamente come usarli** per ridurre a zero le possibilità di incidenti.
E' **come per un'automobile**: ne vengono prodotte di più o meno sicure dal punto di vista costruttivo ma la cosa più importante in assoluto è **saperla guidare**.
Avere l'automobile più sicura del mondo non serve a niente se non la si sa condurre.

Quindi per il **camino a bioetanolo** dobbiamo avere prima di tutto un apparecchio **ben costruito**, di alta qualità e con accorgimenti importanti per la sicurezza, ma dobbiamo anche sapere esattamente come usarlo per **azzerare i rischi** di incidente.
Esistono alcune semplici e **basilari nozioni** di comportamento da sapere e da mettere in pratica, per questo raccomandiamo sempre di non utilizzare l'apparecchio senza prima avere letto le istruzioni e impedirne l'utilizzo a chiunque non le abbia lette.

Di seguito in ordine di importanza cosa **non** fare e **come** comportarsi durante utilizzo di un bioKamino.

PREVENZIONE INCIDENTI BRUCIATORE AUTOMATICO

CAUSA	DESCRIZIONE	COME E COSA FARE
Riaccensione	Operazione da effettuare sempre almeno dopo 20 minuti dallo spegnimento	Il bruciatore automatico impedisce l'accensione della fiamma nei primi 20 minuti dopo lo spegnimento, questa sicurezza viene annullata se si spegne e riaccende l'interruttore generale poiché si azzera la memoria. NON EFFETTUARE mai questa operazione, attendere sempre 20 minuti dopo lo spegnimento della fiamma per qualsiasi operazione.
Mancato spegnimento	Il bruciatore non si spegne	Togliere l'alimentazione, il bruciatore si spegnerà. Non gettare mai acqua sul bruciatore.
Spegnimento di emergenza	E' necessario spegnere immediatamente il bruciatore	Togliere l'alimentazione, non gettare acqua sul bruciatore, prendere un asciugamano o panno simile lungo quanto la bocca di fuoco del bruciatore, inzupparlo di acqua fredda e gettarlo sulla bocca in modo che la copra completamente, lo spegnimento sarà istantaneo.
Materiali infiammabili nelle vicinanze	Il camino a bioetanolo è una fiamma libera, materiali infiammabili devono essere tenuti distante dall'apparecchio	Posizionare il biocamino alle distanze prescritte da materiali infiammabili; per qualsiasi imprevisto si consiglia di tenere un piccolo estintore facilmente raggiungibile nel locale

bit.ly/man-bruciatore-smart

MANUALE IN FORMATO PDF